

オプション製品・アクセサリー

MAXIMUS Brackets and Mounting Adapters

THW-EXM-P1	THW-EXM-B1	THW-EXM-PL1	THW-EXM-CP1
Parapet or ceiling mounting plate adapter	Wall mount bracket	Pole mount adapter	Corner mount adapter
			
据置き、天吊り用金具	壁付け固定用金具	ポールマウントアダプター	コーナーマウントアダプター
材質：AISI 316L ステンレススチール 耐荷重：40kg	材質：AISI 316L ステンレススチール 耐荷重：40kg	材質：AISI 316L ステンレススチール 対応ポール径：φ110~150mm 耐荷重：50kg	材質：AISI 316L ステンレススチール 耐荷重：50kg
※PTユニットを壁付け金具以外で設置する際に必要	※ポール取付け金具、コーナー取付け金具と組合せ可	※ウォールブラケットとセットで設置	※ウォールブラケットとセットで設置

THW-EXM-P1





MAXIMUS MPX

オールステンレス・堅牢構造



THS-EXPT170Z

MAXIMUS MPXT

光学36倍＋サーマルカメラ



THS-EXPT170ZT

MAXIMUS MHX

固定カメラ用ハウジング



THS-EXMH-W

MAXIMUS WASEX

ウォッシャー・ウォータータンク



THS-EXM-W24

TIIS耐圧防爆認定

耐圧防爆構造 IIC T6



合格番号 検・第 TC20642 号

パンチルトユニット				
重量	約27kg、サーマルカメラ搭載デュアルカメラモデル 約31kg ※付属ケーブル重量含まず			
ハウジング外形寸法	φ100mm x L170mm			
本体外形寸法	W336xH398mm			
パンチルト寸法	φ150xH400mm			
材質	ステンレス INOX AISI316L			
ケーブルグランド	3/4" GASx1 [3/4"NPT相当] ※ケーブルグランド・外装ケーブル4m付属(TIIS仕様)			
防水防塵保護等級	IP66/IP67			
使用電源	3タイプ(注文時指定) AC24V 50/60Hz 120W			
ヒーター作動環境	ON:10℃(±4°) / OFF:25℃(±3°) 消費電力20W			
使用環境温度	-40℃～60℃ 屋内/屋外用			
サージプロテクション	ライン間:2KVまで、接地:4KVまで(Class4)			
水平方向/スピード	360° / 可変0.1～100° /秒			
垂直方向/スピード	-90° ～90° / 可変0.1～100° /秒			
機能	オートパン、プリセット、パトロール、ツアー(3タイプ)、オートフリップ			
プリセット数	Videotec MACRO:250、PelcoD:99、American Dynamics:95			
プリセットタイトル等テキスト入力	英数字16文字			
アラーム入出力ボード	5入力 / 2リレー出力:最大AC30V/DC60V 2A			
ID	999まで DIPスイッチによる設定			
設定	OSD設定			
通信	RS485:Nr2.Half-Duplex / RS422:Full-Duplex			
プロトコル	Videotec MACRO、Pelco-D、American Dynamics			
ファームウェアアップデート	Videotec Macro及びPelco-Dプロトコルのみ対応			
ズームカメラモジュール	光学36倍ズームカメラ	光学28倍ズームカメラ		
カメラ	光学36倍ズームワイドダイナミックカメラ	光学28倍ズームワイドダイナミックカメラ		
撮像素子	1/4"ExView HAD CCD			
水平解像度	550本			
有効画素数	38万画素			
最低照度	0.01 lux (夜間:ICR on)、0.1 lux (日中:ICR off)	0.0015 lux (夜間:ICR on)、0.16 lux (日中:ICR off)		
S/N比	50dB以上			
デイナイト(オートICR)	○			
光量調整	オート、マニュアル、優先モード、明るさ、EV補正、逆光補正など			
逆光補正	ON/OFF			
ブライバシーマスク	8タイプ、ON/OFF(24地点)、カラー14色選択可、ブロック160(H)x120(V)			
フォーカス	オート、マニュアル、PTZトリガー			
レンズ	光学36倍デジタル12倍ズームレンズ	光学28倍デジタル12倍ズームレンズ		
焦点距離/画角	f3.4mm～122.4mm(F1.6～4.5) / ワイド:57.8°、テレ:1.7°	f3.5mm～98mm(F1.35～3.7) / ワイド:55.8°、テレ:2.1°		
最短撮影距離	ワイド:320mm、テレ:1500mm	ワイド:10mm、テレ:1500mm		
電子シャッタースピード	1/1～1/10,000秒	1/1～1/10,000秒		
サーマルカメラモジュール 2モデル 640x480 / 320x240				
サーマルカメラ素子	非冷却式酸化バナジウムマイクロボロメーター(VOx)			
波長	7.5μm～13.5μm			
内部シャッター	映像停止 1秒未満			
デジタル細分化機能(DDE)	あり			
電子ズーム	2倍、4倍			
フレームレート	7.5FPS、30FPS			
測定温度範囲	-40℃～160℃			
温度分解能	< 50mK a f/1.0			
解像度320x240 / ピクセルサイズ25μm				
レンズ焦点距離	35mm	25mm	13mm	9mm
水平画角/垂直画角	13° / 10°	18° / 14°	34° / 26°	48° / 37°
F値	F1.2	F1.1	F1.25	F1.25
人物(検出/認識/特定)距離	800/200/105m	590/148/75m	300/74/37m	205/52/26m
対象物(検出/認識/特定)距離	2250/590/290m	1650/430/215m	840/215/108m	590/150/74m
解像度640x480 / ピクセルサイズ17μm				
レンズ焦点距離	35mm	25mm	13mm	9mm
水平画角/垂直画角	18° / 14°	25° / 20°	45° / 37°	69° / 56°
F値	F1.2	F1.1	F1.25	F1.4
人物(検出/認識/特定)距離	1140/280/142m	820/210/104m	390/95/47m	250/63/31m
対象物(検出/認識/特定)距離	3000/800/200m	2200/580/290m	1080/275/140m	720/175/88m



固定カメラハウジング ※1		THS-EXMH-W	ウォッシャー ※1		THS-EXM-W24
重量	約16.5kg		重量	約18kg	
外形寸法	φ165mm x L422mm ※サンシェード長さ483mm		外形寸法	W429 x H697 x D255 mm	
内部有効寸法	W80 x H82 x L245mm		材質	本体:ステンレススチール AISI 316L	
材質	ステンレススチール AISI 316L 鏡面仕上げ			パイプ:静電気防止樹脂	
前面窓サイズ	強化ガラス φ75mm 12mm厚		ケーブルグランド	1/2"NPT ※オプション	
ケーブルグランド	3/4"～GAS x 2(メタル) [3/4"NPT相当]		ヒーター作動環境	オン:10℃(±4°) / オフ:25℃(±3°)	
ヒーター作動環境	オン:10℃(±4°) / オフ:25℃(±3°)		貯水容量	10リットル	
搭載可能デバイス	消費電力最大20Wのレンズ装着カメラ			※水温が3℃未満の場合は、車両用の不凍液など使用のこと	
	電源仕様:AC24V、AC110V、AC230V		注水ノズル	20mまで	
ヒーター消費電力	AC24V供給時 30W		送圧	4気圧	
ワイパー消費電力	AC24V供給時 5W		電源	AC/DC24V 50/60Hz	
電源	AC24V、AC110V、AC230V(注文時指定)		消費電力	最大20W	
使用環境温度	-40℃～60℃ 屋内/屋外用		使用環境温度	-40℃～60℃ 屋内/屋外用	
防水防塵保護等級	IP66/IP67		防水防塵保護等級	IP66	
オプション	ブラケット各種		オプション	ブラケット各種	

※1 IECEx/ATEX防爆認証品 国内型式検定合格品が必要な危険箇所には設置できません


MPX



MPXT, IR



MHX



WASEX

